

SYSTEM: LÜFTUNG KWL – EINLEGESYSTEM

Schalungsknie

Produkttyp: Schalungsteil



Vorteile


- ✓ Anschlagsicke, Haltenocken und Nagellöcher
- ✓ Öffnung mit plastifiziertem Sagex-Stopfen

Material **Stahlblech promatverzinkt**
Montagehinweis **Nach dem Ausschalen Stopfen ca. 10 mm nach innen schieben**

- ✓ Höhe Schalung bis Unterkante Schlauchabgang 55 mm
- ✓ Promatverzinkt, Minergie-tauglich

Höhe Schalung **55 mm**
Einheit **Stück**

Masszeichnung



Masszeichnung

Masstabelle

Ausführung	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
100 – 75 mm	135	50	100	132	55	116	77
125 – 75 mm	135	50	125	157	55	142	77
100 – 90 mm	157	55	100	132	55	116	92
125 – 90 mm	157	55	125	157	55	142	92
125 – 110 mm	172	65	125	157	55	142	112

Masse 1–7 gemäss Masszeichnung.

Verfügbare Varianten

Dimension	Bestell-Nr. (SKU)	Lieferzeit
100 – 75 mm · H 55 mm	212-0150-1508-10.075	In der Regel 1–2 Arbeitstage
100 – 90 mm · H 55 mm	212-0150-1508-10.090	In der Regel 1–2 Arbeitstage
125 – 75 mm · H 55 mm	212-0150-1508-12.075	In der Regel 1–2 Arbeitstage
125 – 90 mm · H 55 mm	212-0150-1508-12.090	In der Regel 1–2 Arbeitstage
125 – 110 mm · H 55 mm	212-0150-1508-12.110	In der Regel 1–2 Arbeitstage

Beschreibung

Schalungsknie für Einlegeschläuche, promatverzinkt, mit Anschlagsicke, Haltenocken und Nagellöchern. Höhe Schalung bis Unterkante Schlauchabgang 55 mm; Ab- und Zuluftöffnung mit plastifiziertem Sagex-Stopfen. Andere Durchmesser auf Anfrage.



Jetzt online bestellen: Dieses Produkt und alle weiteren Varianten finden Sie in unserem B2B-Shop unter shop.airtec-energie.ch – schnelle Lieferung, transparente Preise.
QR-Code scannen → direkt zur Produktseite