


SYSTEM: LÜFTUNG KWL – EINLEGESYSTEM

Einlegeschlauch

Produkttyp: Schlauch



Vorteile

- ✓ Innenschlauch weiss, glatt und strömungsoptimiert
- ✓ Schwer brennbar
- ✓ Zulassung DIN EN 50086-24

- ✓ Geruchsneutral, halogenfrei
- ✓ Betriebstemperatur -30 bis +60 °C
- ✓ Jede Rolle mit 2 Endkappen

Material aussen	HDPE, blau oder weiss
Lieferform	Originalrollen 50 m (Ø 200: 25 m)
Anwendung	Komfortlüftung, Erdregister, konventionelle Lüftung

Material innen	PE, weiss, glatt
Einheit	Rolle

Masstabelle

NW	Ø aussen mm	Ø innen mm	Rollenlänge m	Biegeradius min. m
63	63	52	50	0.35
75	75	61	50	0.35
90	90	75	50	0.40
110	110	94	50	0.40
125	125	106	50	0.50
140	140	121	50	-
160	160	138	50	0.65
200	200	173	25	0.80

Verfügbare Varianten

Durchmesser	Farbe	Bestell-Nr. (SKU)	Lieferzeit
63 / 52 mm	Blau	229-0150-1102-50.063	In der Regel 1-2 Arbeitstage
75 / 61 mm	Blau	229-0150-1102-50.075	In der Regel 1-2 Arbeitstage
90 / 75 mm	Blau	229-0150-1102-50.090	In der Regel 1-2 Arbeitstage
90 / 75 mm	Weiss	225-0150-1102-50.090	In der Regel 1-2 Arbeitstage
110 / 94 mm	Blau	229-0150-1102-50.110	In der Regel 1-2 Arbeitstage
125 / 106 mm	Blau	229-0150-1102-50.125	In der Regel 1-2 Arbeitstage
140 / 121 mm	Blau	229-0150-1102-50.140	In der Regel 1-2 Arbeitstage
160 / 138 mm	Blau	229-0150-1102-50.160	In der Regel 1-2 Arbeitstage
200 / 173 mm	Blau	229-0150-1102-25.200	In der Regel 1-2 Arbeitstage

Beschreibung

Flexibler Einlegeschlauch aus Polyethylen zum Einbetonieren: Aussenschlauch HDPE blau oder weiss, Innenschlauch weiss und glatt (strömungsoptimiert), geruchsneutral und halogenfrei. Für Komfortlüftung, Erdregister und konventionelle Lüftung. Lieferung nur in Originalrollen zu 50 m (Ø 200 mm: 25 m), jede Rolle mit 2 Endkappen. Druckverlust-Diagramm als separates Blatt.



Jetzt online bestellen: Dieses Produkt und alle weiteren Varianten finden Sie in unserem B2B-Shop unter shop.airtec-energie.ch – schnelle Lieferung, transparente Preise.
QR-Code scannen → direkt zur Produktseite