

SYSTÈME : VENTILATION VMC – SYSTÈME À ENCASTRER

Coude de coffrage

Type de produit : Pièce de coffrage




Avantages

- ✓ Butée, languettes de retenue et trous pour clouer
- ✓ Ouverture avec bouchon en polystyrène plastifié
- ✓ Hauteur du coffrage jusqu'au départ du tube 55 mm
- ✓ Promatisé, compatible Minergie

Matériau	Tôle d'acier promatisée	Hauteur du coffrage	55 mm
Montage	Après décoffrage, repousser le bouchon d'env. 10 mm	Unité	pièce

Dessin coté



Dessin coté

Tableau des cotes

Exécution	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
100 – 75 mm	135	50	100	132	55	116	77
125 – 75 mm	135	50	125	157	55	142	77
100 – 90 mm	157	55	100	132	55	116	92
125 – 90 mm	157	55	125	157	55	142	92
125 – 110 mm	172	65	125	157	55	142	112

Cotes 1–7 selon le dessin coté.

Variantes disponibles

Dimension	Réf. de commande	Délai de livraison
100 – 75 mm · H 55 mm	212-0150-1508-10.075	En général 1–2 jours ouvrables
100 – 90 mm · H 55 mm	212-0150-1508-10.090	En général 1–2 jours ouvrables
125 – 75 mm · H 55 mm	212-0150-1508-12.075	En général 1–2 jours ouvrables
125 – 90 mm · H 55 mm	212-0150-1508-12.090	En général 1–2 jours ouvrables
125 – 110 mm · H 55 mm	212-0150-1508-12.110	En général 1–2 jours ouvrables

Description

Coude de coffrage pour tubes souples, promatisé, avec butée, languettes de retenue et bordure avec trous pour clouer. Hauteur du coffrage jusqu'au bord intérieur du départ du tube 55 mm ; ouverture avec bouchon en polystyrène plastifié. Autres diamètres sur demande.



Commandez en ligne : Retrouvez ce produit et toutes ses variantes dans notre boutique B2B sur shop.airtec-energie.ch – livraison rapide, prix transparents.
Scannez le QR code → accès direct à la page produit